

# 池袋西口公園野外劇場 照明備品リスト

2023.7

仕様・型番		数	備考
調光卓			
調光卓	grandMA3 Compact XT	1	メイン調光卓
	Color Source 20	1	簡易調光卓
照明機材			
LED Par	CHAUVET COLORado2-QuadZoom	36	LED、210W、レンズ角度14° ~44° 約9.3kg(ハンガー含)、内34台常吊
PAR LED ZOOM	PROLIGHTS PIXIEZOOM XB	20	LED、280W、レンズ角度5° ~45°、 約12.5kg(ハンガー含)、内16台常吊
Color Source SPOT Deep Blue	ETC CSSPOTS	4	LED、185W、レンズ角度26° 約10.1kg(チューブ・ハンガー含)
		4	LED、185W、レンズ角度19° 約10.2kg(チューブ・ハンガー含)
ゴボフォルダ(A)		8	
ソースフォー50度LED対応先玉	ETC LED50LT	4	
アイリス	ETC PRXIRISS424	4	
三脚スタンド	MARUMO SK2	4	
ハンガー	HG2 MAX30kg	24	
変換機器			
Ethernet/DMX変換装置 EMIT-AXR	Panasonic NQ79027	10	約3.2kg(ハンガー含) 内5台常吊(1台IN・固定/4台OUT・移動用)
ポータブルディマー	Panasonic NQ72610	10	1.5kW×3口 計30Aまで、約6.8kg(ハンガー含)
DMXケーブル・LANケーブル			
DMXケーブル (防水仕様/5pin)	1.5m	34	内32本常設
	3m	39	内15本常設
	5m	13	内1本常設
	10m	10	内1本常設
DMXケーブル(5pin)	2m	38	
	3m	25	
	5m	3	
	30m	1	
オスーオス変換ケーブル (調光卓→EMIT用)	0.1m	2	
	0.5m	3	
LANケーブル	3m	5	内4本常設
	5m	2	
	10m	2	
	30m	1	
電源ケーブル類			
C30-C30	3m	6	
	5m	4	
	10m	20	
C20-C20	1m	30	
	2m	20	
C30<C20		12	
C20<C20		6	
C30<=C20		6	
C30-平行(1口)	MARUMO BB-15S-30	12	ブレーカー付き/落下防止用補助ワイヤ付属
平行-平行	10m	1	
	30m	1	
平行-平行4口タップ	2m	8	
	5m	9	

池袋西口公園野外劇場 照明備品リスト

2023.7

電源ケーブル類(続き)			
D 20-D 20(200V用)	3m	6	
	5m	4	
仮設電源			
照明用仮設電源	Cam-Lok E-1016	2系統	単相3線 210V/105V 30kVA 50Hz
漏電遮断器			
漏電保護タップ		8	(15A×2口 合計15Aまで)
漏電遮断器付BFX延長コード	0.7m	2	(15A×3口 合計15Aまで 防雨仕様)

※メンテナンス等により機材総数の変動がありますので、詳細はお問合せ下さい。

※パーゴラ柱の照明電源を使用する場合は、負荷側電路に漏電遮断器を介してご使用ください。